

# **KMK**

## **Serie OS**

### **Scollettatrici per cipolle**



La scollettatrice OS è un dispositivo fisso progettato per scollettare le cipolle.

Un vaglio vibrante e un gruppo di taglio posto direttamente sotto di esso sono gli elementi di lavoro della macchina.

Le cipolle che si muovono lungo le barre del setaccio vengono mescolate delicatamente, mentre i coltelli, ruotando a una velocità fino a 1500 giri / min, puliscono le cipolle dall'erba cipollina secca e dalla pelle che si distacca.

La distanza tra le barre del setaccio è di 28 mm, per consentire la separazione del prodotto non commerciabile. Come optional, l'intensità della vibrazione del setaccio può essere regolata per mezzo di un inverter.

La macchina è sigillata nella zona di uscita degli scarti, il che rende più facile mantenere pulito il posto di lavoro. Il montaggio dei setacci sui vibro-isolatori limita le vibrazioni trasferite al telaio e garantisce un funzionamento silenzioso.

Il dispositivo è stato progettato secondo i più elevati standard di sicurezza. Grazie alle serrature elettromagnetiche, l'apertura dei coperchi è possibile solo dopo che i coltelli sono completamente fermi, e la loro attivazione solo dopo che i coperchi sono stati chiusi.

Di serie la costruzione della macchina è in acciaio verniciato a polvere.

## OPTIONAL

- nastro scarti
- setaccio in acciaio resistente agli acidi
- pre-selezionatore
- pre-selezionatore con setaccio in acciaio resistente agli acidi

DATI TECNICI			
	OS1	OS2	OS3
Numero di coltelli	1	2	3
Massima capacità	4 t/h	8 t/h	12 t/h
Larghezza setaccio	900 mm	900 mm	900 mm
Alimentazione elettrica	380 V	380 V	380 V
Consumo energetico	2,6 kW	4,1 kW	5,8 kW



Geneticamente Affidabili

Sgorbati Group Srl

Via Papa Giovanni XXIII, 83

25086 Rezzato, Brescia - Italy

Tel. +39 030 2594201 - Fax. +39 030 2594212

www.sgorbatigroup.com - info@sgorbatigroup.com

